

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2401272 01 86

Bescheinigungsnummer

MS

Ausstellungsdatum: **2024-02-16**

Gültig bis: * **2029-02-15**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249

Typ: **Fire XP-017 mit Schnittschutz Klasse 2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Schutzfunktion:

DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, M, AN, SRC+ Piktogramm

DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, M, AN, SRC

DIN EN ISO 17249: A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, FO, M, AN, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zertifizierungskategorie: **

III

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC:2014)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2401006-01-20-01, 2308122-01-00-01, 2308122-03-00-01, 2202703-01-20-01a, 2202515-01-20-01b, 2201376-01-20-01b, 2201129-01-20-01b, 2203737-01-20-01a, 2206343-01-20-01, 2111309-01/03-20-01c, 2111309-04-20-01c, 2110260-01/28-20-01c, 2110260-05/07_29_30-20-01/02b, 2110260-21_22_26-20-02b, 1804913-01/10-20-01a, 2007050-22-20-01, 2110994-01-00-01, 2109502-01-00-01/02, 2105433-01-00-01/04a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01]; TÜV [21272458_003, 60247312_001, DE21B0LW_003, 60248653_001, 60439644_001]; KWF [2024/1160/02]; Intertek [GZHT90692905]; CTCR [SE-06991]; Mirta Kontrol [916-1/20, 945-1/20, 2149-1/21, 1919-1/21, 1918-1/21, 163-1/21]; SATRA [FWT03190102136 2]

Bemerkungen: Produktüberwachung Modul C2 ☒ Qualitätssicherungssystem Modul D

Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193

Ab 2025-02-16 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung

- 1) Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.
- 2) Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Schuhtyps:	Nr. 2401272 01 86	MS
	Bescheinigungsnummer	
	Ausstellungsdatum:	2024-02-16
	Befristet gültig bis: *	2029-02-15

Typ:	Fire XP 017 mit Schnittschutz Klasse 2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090:	F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm
	DIN EN ISO 20345:	S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
	DIN EN ISO 17249 :	A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, M, AN, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt	
Größenbereich:	EU 35 - 51 / UK 3 – 15 / Mondo 225- 330	
Laufsohle:	Gummi Schalensohle Rubex, XP-017 schwarz/gelb mit PUR-Zwischensohle 	
Zehenschutzkappe:	Compositkappe, Contender HX-XR	
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, Texon T35 Golf 2,5 mm, Fb. Beige	
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage, Jafra Stahlblech XR (S204)	
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Farbe gelb	

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2401272 01 86**

MS

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2024-02-16**

Befristet gültig bis: * **2029-02-15**

Typ:	Fire XP 017 mit Schnittschutz Klasse 2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, M, AN, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Einlegesohle:	- BLACK EAGLE SAFETY (BES), Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau  - HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A  - SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug* - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug * - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2401272 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017 mit Schnittschutz Klasse 2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-02-16**
Gültig bis: * **2029-02-15**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Pro+ 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, M, AN, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Special Fighter Pro+ 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, M, AN, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2401272 01 86 02** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017 mit Schnittschutz Klasse 2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2024-12-02**
Gültig bis: * **2029-02-15**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle 2.0 Pro 	C	DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC DIN EN ISO 17249 : A, E, P, HI, CI, WR, WRU, HRO, CR, M, AN, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Kerstin Schulte

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung