

Dräger Prestor 5000 Prüfgerät

Der Prestor 5000 ist ein effizientes Maskenprüfgerät, mit dem Atemschutzvollmasken geprüft werden. Der automatisierte Prüfvorgang minimiert den Zeitaufwand pro Maske. So lassen sich auch hohe Maskenstückzahlen schnell und zuverlässig prüfen.



Produktvorteile

Automatische Maskenfixierung

Die pneumatische Spannvorrichtung fixiert die Vollmasken automatisch in der optimalen Position. Die Kopfspinne der Maske wird dabei nicht verstellt. So wird beim Prüfvorgang neben der Maske gleichzeitig die Funktionstauglichkeit der Kopfspinne getestet. Für die Prüfung von Dräger-Masken mit Helmadapter ist eine spezielle Vorrichtung separat erhältlich.

Natürliche Kopfform

Das Gelgesicht des Prüfkopfs ist der menschlichen Haut und dem darunterliegenden Gewebe nachempfunden. Dadurch wird der Sitz der Maske möglichst realitätsnah simuliert. Das Gelgesicht kann bei Bedarf eigenhändig ausgewechselt werden.

Realistisch bis ins kleinste Detail

Ein integrierter ›Vernebler‹ sorgt bei jeder Prüfung automatisch für eine realistische Befeuchtung des Ausatemventils. Dieser simuliert die Auswirkungen der ausgeatmeten Luft im realen Einsatz und unterstützt so den Prüfvorgang.

Steuerung per PC

Die Bedienung des Prestor 5000 und die grafische Darstellung der Prüfverläufe erfolgen benutzerfreundlich über einen PC¹. Das Gerät wird hierbei einfach per USB-Kabel angeschlossen. Für die lückenlose Dokumentation werden automatisch Prüfprotokolle erzeugt. Die Prüfvorgänge können auch per Fußschalter² ausgelöst werden.

¹ PC ist nicht im Lieferumfang enthalten

² Fußschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten

Zum Betrieb erforderlich

PC mit folgenden Hardware- und Betriebssystemvoraussetzungen:

- Prozessor 1,6 GHz oder höher
- Hauptspeicher 2 GB oder höher
- Speicherplatz auf der Festplatte: min. 500 MB
- Bildschirmauflösung mindestens 1.024 x 768 Pixel
- Windows® 7, 8 oder 10
- USB-Schnittstelle

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Systemkomponenten

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Die Atemschutzvollmasken Serie Dräger FPS® 7000 setzt in Sachen Sicherheit und Tragekomfort neue Maßstäbe. Durch ihr bewährtes Design und verschiedene Größen bietet sie ein großes, optimiertes Sichtfeld und einen angenehmen sowie absolut dichten Sitz.

D-13629-2010



Dräger Panorama Nova®

Die Atemschutzvollmaske Panorama Nova® erfüllt die höchsten Anforderungen an Schutz, Dichtsitz und Qualität. Seit Jahrzehnten weltweit bewährt, steht die Atemschutzvollmaske für absolute Zuverlässigkeit beim Schutz der Atemwege und Augen.

Zubehör

D-2249-2015



Masken-Helm-Adapter

Am Prüfkopf anzubringende Halterung für alle Dräger-Masken-Helm-Kombinationen.

Zubehör



D-6763-2010

Werkbankbefestigung

Mit dem bewährten Klickverschluss zur sicheren Befestigung an der Werkbank.



D-8879-2016

Barcodeleser

In folgenden Ausführungen erhältlich: kabellos, kabelgebunden, kabelgebunden/fallresistent und kabellos/fallresistent

Verwandte Produkte



D-964-2016

Dräger Quaestor 5000

Alle statischen und dynamischen Prüfungen des Dräger Quaestor 5000 erfolgen halbautomatisch als durchdachte Mischung aus persönlicher Handhabung und automatisierter Steuerung während des Prüfablaufs. Dabei unterstützt die neuentwickelte Software den Anwender durch eine intuitive Benutzerführung.

Verwandte Produkte



D-963-2016

Dräger Quaestor 7000

Alle statischen und dynamischen Prüfungen des Dräger Quaestor 7000 laufen automatisch ab. Gesteuert durch die neu entwickelte Software erfolgt jede Prüfung intuitiv. Sie garantiert dem Anwender somit eine hohe Effizienz durch Komfort und Schnelligkeit.



D-8496-2016

Dräger Testor 2500/3500

Der Dräger Testor 2500/3500 ist ein kompakter Allrounder für statische Prüfungen ihrer Atemschutzausrüstung. Damit prüfen Sie zuverlässig, einfach und komfortabel. Durch das kompakte Design lassen sich beide Modelle problemlos in jede Atemschutzwerkstatt integrieren.

Technische Daten

Maße mit Prüfkopf (B x T x H)	50 x 34 x 45 cm
Gewicht (komplett ausgestattet mit Prüfkopf)	10,4 kg
Zulässige Temperatur (Lagerung)	von -30 °C bis 60 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Zulässige Temperatur (Einsatz)	von 0 °C bis 40 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Zulässiger Luftdruck	800 bis 1.200 hPa
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Druckluftversorgung	4 bis 10 bar
Genauigkeit des Drucksensors	Klasse ≤ 1,0, gemäß DIN EN 837
Messbereich Niedersdrucksensor	Unterdruck -40 bis +30 mbar
Startzeit	Durch Stand-by-Modus sofort einsatzbereit
Werkbankbefestigung	Sichere Klick-Verbindung
Externe Kabelverbindungen	1 x USB-Schnittstelle zum PC 1 x 24-V-DC-Netzteil für 110 – 230 V / 1,33 A / 50 – 60 Hz
vfdb-Richtlinie 0840-02	Der Dräger Prestor 5000 ist für die Prüfung von Atemschutzvollmasken gemäß der vfdb-Richtlinie 0840-02 geeignet.

Bestellinformationen

Produkt	Bestell-Nr.
Dräger Prestor 5000*	R 62 252
Gelgesicht II*	R 62 438
Masken-Helm-Adapter	R 62 281
USB-Kabel*	83 18 469
Netzteil*	83 21 849
Funkbarcodescanner PM 8300	AG 02 315
Kabelgebundener Barcodescanner PM 7100	AG 02 491
Barcode-Etikett innen (klein) 22 x 8 mm, 500 Stück	AG 02 550
Barcode-Etikett innen (groß) 30 x 13 mm, 500 Stück	AG 02 396
Transponder-Lesegerät (RFID)	65 59 283
Transponder	R 56 375
Drägerware Werkstatt Software 7000	65 38 008
*im Lieferumfang enthalten	

Notizen

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

