

L1XF Integriertes Beleuchtungsmodul

GALLET F1XF Feuerwehrhelm-Zubehör

Das integrierte Beleuchtungsmodul des GALLET F1XF hat den Feuerwehrleuten auf jeder Einsatzstelle den Weg geleuchtet. Die Weiterentwicklung – das L1XF – hat folgende verbesserte Funktionen:

- ✓ Neuer Boost-Modus zusätzlich zum Standard-Modus
- ✓ Erhöhte Lichtleistung (120 Lumen)
- ✓ Verbesserte Form der ON/OFF-Taste



Funktionen und Vorteile



✓ Perfekte Integration in den GALLET F1XF Helm

- 1 LED auf jeder Seite, vollständig in den Helm integriert, um mögliches Hängenbleiben zu verhindern
- 360° ausbalanciertes Modul und untenliegender Schwerpunkt
- Leicht, kompakt und diskret
- Besserer Komfort im Vergleich zu anderen Lichtmodulen auf dem Markt



✓ Unerreichtes Beleuchtungserlebnis

- Leistungsstarke und diffuse Beleuchtung mit neuester LED-Technologie
- Vermeidet unnötige Bewegungen des Kopfes durch natürliche Beleuchtung der Umgebung
- Strahlenausrichtung verhindert Blendung von Feuerwehrkameraden oder Verletzten am Einsatzort



✓ Stromlinienförmiger Doppelstrahl für alle Operationen

- Standard-Modus (25 Lumen)
- Boost-Modus (120 Lumen)

✓ Langer Reserve-Modus

- Klare Anzeigen für schwache Batterie zur Verbesserung der Sicherheit



✓ Intuitiv bedienbarer ON/OFF-Schalter

- Erleichtert die Auswahl des Modus, auch mit Handschuhen

Technische Daten

Spezifikation	Beschreibung
LEDs	1 LED auf jeder Seite (neueste Generation)
	Kurze Reichweite, Nahfeldbeleuchtung und hohe Durchdringungsleistung
Nominale Lichtleistung	25 Lumen im Standard-Modus
	120 Lumen im Boost-Modus
Batterien	3 AAA, Einweg (Alkaline oder Lithium) oder wiederaufladbar
Brenndauer	> 10 Stunden im Standard-Modus (mit Alkaline-Batterien)
	3 Stunden im Boost-Modus (mit Alkaline-Batterien)
	Modus für niedrigen Batteriestand mit bis zu 5 verbleibenden Std. mit Alkaline-Batterien
Reserve-Modus-Anzeige	1 Blitz beim Einschalten
	1 Blitz alle 60 Sek. während des Betriebs
Gewicht	110g +/- 10g (einschließlich Batterien)
Zulassungen	CE-Zulassung nach ATEX-Richtlinie
	ATEX (Zone 1) Zulassung
	II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (Einweg- und wiederaufladbare Batterien) <i>ATEX-Zulassung nur gültig mit den in der Betriebsanleitung aufgeführten Batterien</i>
IP-Schutzart	IP54

Bestellinformationen

- ✓ Wird mit Helm bestellt: **GALLET F1XF ATO-Konfigurator** (3 AAA-Alkaline-Batterien enthalten)
- ✓ Separat als Zubehör zu bestellen: **Bestellnummer GA1484** (3 AAA-Alkaline-Batterien enthalten)