

### Beschreibung

Die RTE One Person Reel Verkehr ist aus robusten, nichtrostenden Materialien gefertigt und kann somit bei jeder Witterung eingesetzt werden. Entriegelt wird die Aufprotzhaspel intuitiv, mittig, mit einer Hand. Durch die geringe Haltekraft der Totmannbremse kombiniert mit einem breiten Griff kann die Aufprotzhaspel mühelos bewegt werden.

Zusätzlich Gummipuffer verhindern ein Schaukeln der Aufprotzhaspel im aufgeprotzem Zustand.

Die Aufprotzhaspel - Verkehr bietet platz für die wichtigste Ausrüstung zum Absichern am Einsatzort.



### Ausführung

<b>Bezeichnung</b>	RTE - One Person Reel - Verkehr
<b>Artikelnummer</b>	21002B-xxx
<b>Länge</b>	890 mm
<b>Breite</b>	950 mm
<b>Höhe</b>	1.400 mm
<b>Reifen</b>	Ø 550 mm
<b>Leergewicht</b>	95 kg
<b>Serienlieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagerungsbox für Faltsignale</li> <li>- Lagerungsbox für Verkehrsleitkegel</li> <li>- Aufprotzhaken 740 mm breit</li> <li>- Totmannbremse</li> <li>- Lufträder</li> </ul>

### Standard Halterungen für folgende Beladung

Artikelnummer	Stk.	Bezeichnung
675701	10	Verkehrsleitkegel 500
675707	10	Oder Verkehrsleitkegel 750
-	3	Faltsignal bis 1100 mm Länge

### Zusatzoptionen Halterungen f. folgende Beladung

Artikelnummer	Stk.	Bezeichnung
-	2	Horizont Leitkegel LED-Blitzstab oder
-	2	Nissen Schnelleinsatzleuchte Stab-LED Typ 62/S
		Lagerungsbox hinten für Euroblitzleuchten
	4	Erhaltungsladung Euroblitzleuchten
307335	6	Erhaltungsladung Euroblitzleuchten Compact



# Aufprotzhaspel

## Details



<b>Maße</b>	Standardaußenmaße: 910 mm x 950 mm x 1.400 mm (L x B x H) Je nach Variante können die Abmessungen abweichen!
<b>Bauweise</b>	Verwendung von robusten, nichtrostenden oder kratzfest beschichteten Komponenten und somit bei jeder Witterung einsetzbar.
<b>Räder</b>	Räder, befüllt mit Luft, bieten beste Bedingungen für das Fahren auf befestigten, sowie unbefestigten Untergrund.
<b>Totmannbremssystem</b>	Die Aufprotzhaspel ist mit zwei robusten kompakten Bremsen ausgestattet, welche zum Schutz unter den Kotflügeln platziert sind. Beim Loslassen des Bremshebels wird die Aufprotzhaspel automatisch eingebremst.

## Details



Bremsbacke unter Kotflügel




Aufprotzhaken, Edelstahl



Gummipuffer für das Niederlegen



Verriegelungsbügel



Gummipuffer in aufgezogener Stellung



Ergonomischer Totmannbremsbügel



Optische Verriegelungskontrolle



Abstellfuß, zum sicheren Abstellen

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Follow us on       